

Endura Potent-X Serisi

Yardımcı asistan hizmeti teknolojisi HUD (Head Up Display) donanımlı araç ön camlarına özel, UV ve IR engelleme destekli nano seramik teknolojili güvenlik cam filmi ile tanışın.

HUD teknolojisinin günümüzde popülerleşmesi, araç ön camlarının maliyetini çok daha pahalı hale getirdi. Bu nedenle yaşanabilecek ön cam kırılması, çatlama, çizilmesi gibi problemleri giderme maliyeti çok daha arttı.

POTENT-X serisi güvenlik ön cam filmi kullanarak tüm bu ek masrafların önüne geçebilirsiniz. ÇOK İŞLEVLİ filmimiz, standart cam filmlerinin sahip olduğu tüm özellikleri sağlamaktadır.

ENDURA POTENT-X serisi ön camınızı güvende tutmanın ve olası maliyetlerden tasarruf etmenin en iyi yoludur.

ÖZELLİKLER



Taş Vuruklarından Korunma

Taş vuruklarını engelleyerek tamir ve değişim masrafından kaçınmanızı sağlar.



UV ve Isı Engelleme

ENDURA Potent-X %99 UV ve IR engelleme kabiliyetine sahiptir. Kabin içini yüksek ısı, UV, IR ışınlarından korur ve araç içinde serinlik hissi oluşturur.



Optik Netlik

Üstün optik özellikli malzemesiyle süper net görünüm kalitesi ile güvenli yolculuk imkanı tanır.



Su İtçilik

Yağmurlu günlerde aracınızı güvenle kullanmanızı sağlar.
Ürün temas açısı : minimum 103.6°



Kendini Yenileme

İnce çizilmeler zaman içerisinde kendini yeniler ve pürüzsüz görünümünü korur.



Kolay Söküm

Potent-X sökülebilir tipte yapışkanla üretilmiştir. Böylece dilediğiniz zaman kolayca ve iz bırakmadan söküm yapmanıza olanak tanır.

ENDURA POTENT-X BAKIM VE KULLANIM

Isı performans ve güvenlik özellikli **Endura Potent-X** aynı zamanda kendini ısı ile yenileyebilen bir laminasyon özelliğine de sahiptir.

Endura Potent-X Ön Cam Filmini uzun yıllar aynı görünümde kullanmak için dikkat edilmesi gereken hususlar ve bazı öneriler aşağıdadır.

- Temizliği için düşük alkali veya PH nötr bir cam temizleyicisi ve yumuşak bir mikrofiber bez kullanımı önerilir.
- Bir araç temizliği için önerilen haftada bir sıklığa mümkün olduğunca uyularak kirin ve tozun uzun süre yüzeyde bekletilmemesi doğru olur.

SİLECEK KULLANIMI

- Filmin kullanılmış araçlara olan uygulanmasında silecek lastiklerinin de değiştirilmesi, genel olarak da her 10000 KM'de bir silecek lastiği yenilenmesi uygun olur.
- Silecekler çalıştırılacaksa öncesinde sileceklere takılmış olabilecek nesne veya kirler sıvazlanarak alınmalıdır.
- Yüzeyindeki su iticilik, aracın maruz kaldığı UV süresi ve miktarı, silecek kullanma sıklığı ve süresi gibi unsurlarla ve zamanla etkisini yitirecektir. Bu sürenin mümkün olduğunca uzun sürmesi adına yukarıdaki öneriler dikkate alınmalıdır.